

Impresoras multifunción B/N

MP 501SPF MP 601SPF

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner

RICOH
imagine. change.



MP 501SPF

50
ppm B/N


MP 601SPF

60
ppm B/N

Inteligentes. Capaces. Potentes. Así son nuestras últimas impresoras multifunción A4 de B/N.

Con 50 y 60 ppm respectivamente, la MP 501SPF y la MP 601SPF son dos veloces impresoras multifunción A4 de B/N que cuentan con el panel táctil Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas, gracias al cual podrá trabajar colaborativamente con otros dispositivos Ricoh. Estos dispositivos le otorgan la capacidad de llevar a cabo tareas complejas de una forma mucho más eficiente, y todo en una estructura compacta y duradera.

- Intuitivo panel de 10,1" Smart Operation Panel a color
- Experiencia de usuario unificada
- Descarga de aplicaciones a través de nuestro Application Site
- Impresión a 50-60 ppm
- Bajos costes operativos



Más flexibles. Más potentes. Más opciones.

Ser inteligente es fácil.

El Smart Operation Panel de 10,1" es todavía más sencillo de usar y le permitirá terminar el trabajo mediante todo un abanico de funciones. Su pantalla de inicio personalizable y el completo navegador de internet le ayudan a mejorar los procesos documentales de la oficina. Su interfaz de usuario intuitiva y la conexión con el Application Site, le permitirán descargarse aplicaciones.



Inmensas funcionalidades. Tamaño reducido.

Gracias a su estudiado diseño, no tendrá que preocuparse por el espacio ni reservar un área específica en la oficina. Sus dimensiones podrían llevarnos a engaño sobre lo mucho que pueden hacer estas impresoras multifunción, las cuales pueden ubicarse prácticamente en cualquier sitio. Todo ello nos lleva a un mejor entorno de trabajo y una productividad superior.

La complejidad simplificada.

El nuevo procesador le permitirá completar los trabajos más complejos con un esfuerzo mínimo. Además, el controlador avanzado le ofrece una visión general sobre qué necesita y le ayuda en los siguientes pasos. Toda esta tecnología está trabajando en segundo plano, de modo que todo lo que usted percibe es el aumento de productividad, velocidad y rendimiento que, a su vez, ayuda a que su negocio sea todavía más eficiente.



Alta productividad. Bajo impacto.

En los negocios productivos los costes no son la única preocupación, el medio ambiente también es importante. Estas impresoras multifunción ofrecen la mejor combinación de características tecnológicas, rentabilidad y, además, ayudan a la sostenibilidad medioambiental de su negocio. Y esto se consigue gracias a innovaciones como el bajo consumo de energía, que reduce los costes energéticos, y los tambores de alto rendimiento y larga vida útil, que prácticamente eliminan el mantenimiento.

MP 501SPF/MP 601SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	60 segundos
Velocidad de primera impresión:	6 segundos
Velocidad de impresión continua:	A4: 50/60 páginas por minuto A4 dúplex: 50/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	Estándar: 320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	475 x 504 x 645 mm
Peso:	28 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF Opciones: XPS
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), USB Server for Second Network Interface
Capacidad de impresión móvil:	Apple AirPrint™
Protocolo de red:	TCP/IP
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Fuentes de código de barras y OCR compatibles	

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 60 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A4, A5, B4, B5, B6, A6
Drivers incluidos:	TWAIN de red

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 2.600 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 500 hojas
Gramaje papel:	60 - 220 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.500 W Modo Lista: 90,7/88,6 W o menos Modo en reposo: Alimentación eléctrica (Menos de 1,1 W) TEC (Consumo eléctrico típico): 2,8/3,3 kWh Temporizador ahorro energía: 1,1 W
---------------------	--

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

OPCIONES

4 bandejas de papel x 500 hojas, Mesa con ruedas, Mueble bajo, Mueble alto, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Lector de tarjeta NFC, USB Device Server, Tarjeta USB ampliada

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 25.000 impresiones
Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752	

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001
Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.